

Eenmalige hijsbanden



Eenmalige hijsbanden

Eenmalige hijsbanden mogen worden gebruikt voor transport in één richting. Daarna mogen de hijsbanden niet meer gebruikt worden. De gebruiksfactor van eenmalige hijsbanden is 5. De factor 5 duidt op eenmalig gebruik.

Eenmalige hijsbanden dienen gecertificeerd te zijn. Ze moeten voorzien zijn van een werklastaanduiding, gebruiksaanwijzing, identificatie en CE-markering (label). Het is niet gebruikelijk dat de CE-verklaring (certificaat) op de werkplek aanwezig is.

Specificaties éénmalige hijsbanden (one way sling)

Werklast in kg (Working Load Limit)	: 500 kg
Lengte	: 4,50 meter
Type band	: Platte band voorzien van lussen van 25 cm
Breedte	: 50 mm
Materiaal	: polyester
Verpakking	: per 70 stuks in doos

Geschikt voor onder andere

Voor het hijsen van asbesthoudende golfplaten vanuit de werkkooi open-front naar de container maken wij gebruik van éénmalige hijsbanden. De verontreinigde en gebruikte eenmalige hijsbanden worden samen met het asbesthoudend materiaal middels de container door derden afgevoerd naar een erkend verwerker.

